

rotec Rasengitter CABKA Grid *Entscheidungsmatrix*



X2



X4



X5

NUTZHÖHE	20mm	38mm	48mm
BELASTBARKEIT UNBEFÜLLT*	50t/m ²	75t/m ²	175t/m ²
BELASTBARKEIT BEFÜLLT**	100t/m ²	400t/m ²	800t/m ²
GEWICHT	3,31kg/m ²	5,39kg/m ²	8,65kg/m ²
PARKMARKER	✘	✔	✔
EINSATZ- GEBIETE	Gehwege, Radwege, Gründächer, Bodenbefestigung	Parkplätze, Zufahrten, Campingplätze (für PKW bis 3,5t)	Feuerwehruzufahrten, Zufahrten/Stellplätze für LKW Kleinflugplätze, Hubschrauberlandeplätze
BELASTUNGS- KLASSE***	Brückenklasse 12 Fahrzeuge bis zu 12t zul. Gesamtgewicht gemäß DIN 1072	Brückenklasse 16 Fahrzeuge bis zu 16t zul. Gesamtgewicht gemäß DIN 1072	Brückenklasse 60/30 Schwerlastwagen bis zu 60t zul. Gesamtgewicht gemäß DIN 1072 & DIN 14090

*bei geeignetem Untergrund

**in Abhängigkeit von Untergrund und Füllmaterial

*** geprüft vom TÜV Süd (Institut für Kunststoffe)